## DICHIARAZIONE CONTATTO ALIMENTARE GUANTI IN NITRILE REFLEXX N65PLUS

Il prodotto:

- *reflexx N65PLUS* guanti in nitrile senza polvere N65P/ S – art. N65P/ M – art. N65P/ L– art. N65P/ XL

è certificato secondo la legislazione di riferimento: DPR 777/82 e DM n. 34 del 21/03/1973 e successivi aggiornamenti e modifiche; direttive 82/711/CEE, 85/572/CEE, 93/8/CEE, 97/48/CE, 2002/72/CE; Regolamento (CE) N. 1935/2004, Regolamento (CE) N. 2023/2006, Regolamento (UE) N. 10/2011 e successivi aggiornamenti e modifiche, in accordo con la normativa di riferimento: UNI EN 1186 1-15:2003.

In base ai test effettuati* il guanto Reflexx N65PLUS è idoneo al contatto con prodotti alimentari acquosi, alcolici, lattiero-caseari, oleosi o grassi e secchi per i quali è previsto l'utilizzo dei simulanti A, C, D1 e D2 per 30 minuti a 40°C.

Il prodotto non è idoneo al contatto con gli alimenti acidi (pH<4,5), per i quali è previsto l'utilizzo del simulante B per 30 minuti a 40°C.

| | **Simulanti alimentari secondo Regolamento UE 10/2011** |
|---|---|
| simulante A | etanolo 10% (v/v) |
| simulante B | acido acetico 3% (p/v) |
| simulante C | etanolo 20% (v/v) |
| simulante D1 | etanolo 50% (v/v) |
| simulante D2 | olio vegetale (olio d'oliva rettificato) |
| simulante E | poli ossido di 2,6-difenil-p-fenilene (MPPO) |

*DETERMINAZIONI EFFETTUATE:

| |
|---|
| -Determinazione della migrazione globale sul campione tal quale, in liquidi simulanti (acido acetico al 3%, etanolo al 50%, olio d'oliva rettificato); |
| -Determinazione della migrazione di coloranti (trasmittanza minima) nel liquido di cessione, in liquidi simulanti (acido acetico al 3%, etanolo al 50%, olio d'oliva rettificato); |
| -Determinazione della migrazione di ditiocarbammati, tiourami e xantogenati nel liquido di cessione, in liquidi simulanti (acido acetico al 3%, etanolo al 50%, olio d'oliva rettificato); |
| -Determinazione della migrazione specifica di acrilonitrile nel liquido di cessione, in acqua; |

REFLEXX S.p.A.
Via Passeri, 2 - 46019 VIADANA (MN)
P.I. e C.F. 02085450209
Tel.: 0375/823164 - Fax: 0375/464504
e-mail: info@reflexx.com

# DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE - DPI

| | |
|---|---|
| FABBRICANTE: reflexx IN SAFE HANDS | **REFLEXX S.p.A.**<br>Via Passeri 2 - 46019 Viadana (MN) Italy<br>e-mail: info@reflexx.com<br>sito web: www.reflexx.com |

La sottoscritta REFLEXX S.p.A. con sede legale in Via Passeri 2 - 46019 Viadana (MN) Italy, Capitale Sociale 1.200.000 euro (i.v.) Partita Iva 02085450209 R.E.A. 223166, sotto la propria ed unica responsabilità, in qualità di fabbricante dei dispositivi in oggetto

**DICHIARA**

che i prodotti in oggetto sono conformi al Regolamento UE 2016/425 come DPI e alle normative EN 420:2003+A1:2009, EN ISO 374-1:2016 e EN ISO 374-5:2016.

| | |
|---|---|
| **Dispositivo di Protezione Individule (DPI)**: | Denominazione : *guanti in nitrile senza polvere Reflexx N65PLUS*<br><br>**Codice/i** *(Code): reflexx N65PLUS art. N65P/S -art. N65P/M- art. N65P/L- art N65P/XL* |
| Categoria di rischio in base all'Allegato I: | **Categoria: III** |
| Percorso di valutazione della conformità*:* | *Conformità al tipo secondo modulo B*<br>*Modulo B_ CIMAC n. 0465; Certificato di esame UE di tipo n. G-115-06731-23 del 07/09/2023*<br>*Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate ad intervalli casuali (modulo C2)*<br>Modulo C2_ CIMAC n. 0465; |

La società ha certificato il proprio Sistema di Gestione Qualità in conformità alle norme EN ISO 9001:2015 ed EN ISO 13485:2016 (Certificato No. 1427.2023 e No. 0580.2024, rilasciati da IMQ il 28.05.2024).

Luogo, Data — Firma Legale rappresentante

Viadana, 04/09/2024 — Gianni Isetti

REFLEXX S.p.A.
Via Passeri, 2 - 46019 VIADANA (MN)
P.I. e C.F. 02085450209
Tel. 0375/833164 - Fax: 0375/464504
e-mail: info@reflexx.com

# NOTA INFORMATIVA

| Denominazione: REFLEXX N65PLUS | Data: 04/09/2024 Rev: 02 |
|---|---|


**FABBRICANTE**
REFLEXX SpA
Via Passeri, 2 46019 VIADANA (MN)
Tel.: + 39 0375 758891 Fax + 39 0375 464504
info@reflexx.com
www.reflexx.com

| Imballo | | |
|---|---|---|
| **Cod./Taglie** | **Confezione** | **Cartone** |
| **N65P/S** | 8032891630402 | 8032891635407 |
| **N65P/M** | 8032891630419 | 8032891635414 |
| **N65P/L** | 8032891630426 | 8032891635421 |
| **N65P XL** | 8032891630433 | 8032891635438 |

**DESCRIZIONE:** ■ Guanto monouso senza polvere non sterile ■ **Materiale**: nitrile ■ **Forma**: ambidestro; cinque dita, bordino arrotolato; polsino lungo ■ **Colore**: blu ■ **Finitura**: clorinato internamente; grip diamantato esternamente ■ **Imballo**: 50 pezzi/scatola; 10 scatole/cartone ■ ISO 2859: AQL 1,5 (livello G1)

## CONFORMITA' E PRESTAZIONI

CE cat III

**Dispositivo Protezione Individuale cat III**
0465 ANCI_CIMAC, Via Aguzzafame, 60/b 27029 Vigevano (PV)
Reg UE 2016/425 - EN ISO 374-1:2016 TIPO B - EN ISO 374-5:2016 - EN 374-2:2014 - EN 420:2003 + A1 2009 – EN 21420:2020

Reg CE 1935/2004 – Reg UE 10/2011 - DM 21/03/73. Per tale utilizzo leggere attentamente la dichiarazione di idoneità al contatto alimentare (DICA).

| DIMENSIONI | | |
|---|---|---|
| Cod./Taglia | Lungh. (mm) min. | Largh. (±4 mm) |
| N65P/S (7) | 290 | 86 |
| N65P/M (8) | 290 | 96 |
| N65P/L (9) | 290 | 107 |
| N65P/XL (10) | 290 | 115 |

| | | |
|---|---|---|
| **Spessore** (mm) min. | Palmo | 0.15-0.20 |
| **EN 455-2:2009/A1** | Carico di rottura | ≥6 N |

| **EN ISO 374-1:2016** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Composto chimico: | | EN 16523-1:2015 TIPO B | | EN 374-4:2013 |
| | COD | Livello prestazionale | Tempo di passaggio | % degradazione |
| Sodio idrossido 40% | K | 6 | >480 | 3,6% |
| Perossido di idrogeno 30% | P | 3 | >60 | 37,8% |
| n-Eptano | J | 2 | >30 | 35% |
| Formaldeide 37 % | T | 1 | >10 | 28,8% |







RISCHI DAI QUALI IL DPI È DESTINATO A PROTEGGERE:

| **Codice sostanza chimica** | | **Protezione offerta** |
|---|---|---|
| K Idrossido di sodio 40 % | CAS:1310-73-2 | Protezione da uso di basi inorganiche |
| P Perossido di idrogeno 30% | CAS: 7722-84-1 | Protezione da uso di perossidi |
| J n-Eptano | CAS: 142-82-5 | Protezione da idrocarburi saturi |

**CONSIGLI DI UTILIZZO** Guanto polivalente a protezione della mano e/o del prodotto manipolato, può essere utilizzato anche per usi generici ■ Guanto idoneo al contatto con prodotti chimici puri per un periodo inferiore al tempo di permeazione indicato nella tabella di resistenza chimica ■ I risultati ottenuti in condizioni di laboratorio possono non riflettere la durata effettiva in uso **AVVERTENZE** Prima di utilizzare il prodotto provarlo nella reale condizione di utilizzo ■ Dispositivo soggetto ad usura, si raccomanda la sostituzione frequente e in tutti i casi in cui si vedano imperfezioni ■ Indossare i guanti con le mani

asciutte e pulite ■ Nei rari casi in cui si possano verificare reazioni cutanee transitorie e di ipersensibilità, sospendere l'utilizzo e consultare un medico ■ Non utilizzare i guanti quando sussiste il rischio di impigliarsi in parti di macchine in movimento **CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO** Conservare a temperatura ambiente ■ Conservare i guanti nella confezione originale, in luogo asciutto ■ Non esporre alla luce del sole e a fonti di calore ■ La scadenza è di 3 anni a partire dalla data di produzione, indicata sulla confezione di vendita, ed è valida per prodotto debitamente conservato ■ Smaltire secondo le normative locali ■ Dichiarazione di Conformità su www.reflexx.com